

MATERIAL HANDLING

The following information is provided in English, Spanish, Italian, French and German.

English

For best results:

- Leave the protective mask on the sheet when handling.
- Material may become brittle with age. Avoid hand shearing or score cutting of material when possible, particularly thickergauge materials. Material may fracture or crack.
- Avoid stacking unprotected sheets.
- For screen-print or hot-stamp applications, it is recommended that the user test a small area to determine adhesion/compatibility with inks.
- Do not store in temperatures over 85° F (29° C) for extended periods of time.
- Do not store in direct sunlight. Some materials are not UV rated. Please check product specifications for details.
- For best fabrication results, use within one year of purchase.

Rowmark is committed to the highest quality standards. If for any reason this material does not meet your expectations, please contact your local authorized distributor.

Spanish

Para mejores resultados:

- Deje la máscara proteccionista en la hoja al manejar.
- El material puede ponerse quebradizo con la edad. Evite cortadura por la mano o raya cortante del material cuando sea posible, particularmente los materiales de espesa-medida. El material puede fracturar o puede crujir.
- Evite apilar las hojas sin ser protegidas.
- Para impresión de pantalla o aplicaciones de estampa caliente, se recomienda que el usuario pruebe una área pequeña para determinar la compatibilidad de la adhesión con las tintas.
- No guarde en temperaturas sobre los 85° F por periodos de tiempo extendidos.
- No guarde en la luz directa del sol. Algunos materiales no son clasificados UV. Por favor verifique las especificaciones del producto para los detalles.
- Para mejores resultados de fabricación, use dentro de un año de compra.

Rowmark se compromete a las normas de calidad más altas. Si por cualquier razón este material no reúne sus expectativas, por favor avise a su distribuidor local autorizado.

Italian

Per ottimi risultati

- Lasci la maschera protettiva nel foglio quando si maneggia.
- La materiale può divenire fragile con l'età. Evita di tagliare da mano o l'intaccare della materiale quando sia possibile, particolarmente le materiali di grande spessore. La materiale si può fratturare o spezzare.
- Evita l'ammucchiare dei fogli che non sono protetti.
- Per impressione di schermo, o applicazioni di stampa calda, si raccomandache l'utente mette a prova un piccola area per determinare la adesione/compatibilità con inchiostri.
- Non riservare in temperature più di 85° F per periodi di tempo estensivo.
- Non riservare in luce diretta del sole. Alcune materiali non sono classificate UV. Per favore, verifica le specificazioni del prodotto per dettagli.
- Per ottimi risultati di fabbricazione, use dentro di un'anno di compra.

Rowmark si impegna alle più alte norme di qualità. Se, per qualunque ragione questa materiale non conforma con le sue oltre previsioni, per favore avisa suo distributore autorizzato locale.

French

Pour obtenir de bons résultats

- Laisser le film protecteur sur la plaque que vous utilisez.
- La matière peut s'effriter avec le temps. Eviter si possible de couper à la main ou de faire une entaille, en particulier pour les plaques les plus épaisses qui pourraient se fracturer ou se casser.
- Eviter d'empiler les plaques sans le film de protection.

Material Handling

- Pour usage de sérigraphie ou de marquage à chaud, il est recommandé à l'utilisateur de tester sur une petite surface afin de déterminer si l'adhésion est compatible avec les encres.
- Ne pas conserver par des températures de plus de 85 degrés F (29.5 degrés C) pour de longues périodes.
- Ne pas garder en plein soleil. Certaines matières ne sont pas résistantes aux UV. Prière de se référer aux caractéristiques du produit pour plus de détails.
- Pour obtenir de bons résultats de fabrication, il est recommandé d'utiliser les matières dans les douze premiers mois de leur achat.

Rowmark s'engage à fournir des produits haut standard et de qualité supérieure. Si pour une raison quelconque ce matériel n'atteindrait pas le niveau de qualité attendu, nous vous prions de contacter votre distributeur local.



Phone: (800) 869-7800 • Email: service@johnsonplastics.com

Connect with us:    

German

Für beste Resultate:

- Lassen Sie die Schutzfolie während der Bearbeitung am Material.
- Das Material kann mit der Zeit etwas spröde werden. Um Brechen oder Splintern zu verhingern, vermeiden Sie den Zuschnitt mit der Hand oder miteiner Schlagschere, speziell bei dickeren Materialien.
- Stapeln Sie keine ungeschützten Platten.
- Beim Siebdruck oder beim Heißprägen empfehlen wir, auf einer kleinen Fläche die Haftung bzw. die Farbverträglichkeit zu testen.
- Lagern Sie die Ware nicht längerfristig bei Temperaturen über 85° F.
- Setzen Sie die Ware während der Lagerung nicht direktem Sonnenlicht aus. Manche Materialien sind nicht UV-beständig. Details entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.
- Für beste Resultate, verwenden Sie die Platten innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum.

Rowmark steht für höchste Qualitätsstandards. Sollte das gelieferte Material aus irgendwelchen Gründen Ihren Erwartungen nicht entsprechen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.



Phone: (800) 869-7800 • Email: service@johnsonplastics.com

Connect with us:    